

# Ruby 70/Ruby 70 Acoustic Meteor 55-70

PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO ACÚSTICO Y COMPACTO

Los sistemas de limpieza modernos, tienen como objetivo reducir el consumo de agua y su sustitución por técnicas de mantenimiento en seco o semihúmedos. Un ejemplo de ello es el uso de mopas semihúmedas, así como la utilización de máquinas adecuadas que facilitarán el trabajo del personal de limpieza, aumentando así su rendimiento y reduciendo al mínimo posible, el impacto medioambiental con un menor uso de agua y agentes químicos. Con el tratamiento de protección de superficie TopClean Xp™ se minimiza el uso de productos químicos durante el mantenimiento del pavimento.

## TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

El tratamiento de superficie TopClean™ reforzado con PUR ofrece las mejores propiedades de limpieza y mantenimiento, a un bajo coste.



## LIMPIEZA

Se recomienda proteger el suelo instalado con papel grueso de tableros MDFO similar durante el período de construcción. Antes de ser transitado el pavimento instalado, es recomendable hacer una limpieza inicial. Suelos ligeramente sucios: Aspirar, barrer o pasar una mopa húmeda para eliminar el polvo y la suciedad producidos durante la obra. Una máquina rotativa con disco blanco/ amarillo resulta muy efectiva en grandes áreas. Utilizar una solución con pH bajo (3-5) para eliminar fácilmente el polvo producido durante el periodo de reforma o construcción.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Limpie el pavimento con regularidad, es más económico y más higiénico que la limpieza periódica.
- Siempre siga las instrucciones de dosificación cuidadosamente.
- Limpie inmediatamente la grasa y el aceite derramado, pueden dañar la superficie.
- El uso de disolvente deteriora los pavimentos vinílicos.
- Las ruedas de caucho negro y las patas de goma pueden decolorar el revestimiento del piso. Todas las patas de la silla y la mesa deben tener protectores de pisos de buena calidad. Las almohadillas de fieltro no se recomiendan en interiores comerciales, preferiblemente plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.



### Limpieza con spray (limpieza spray y pulido en una sola operación):

Para revitalizar las superficies con suciedad leve o desgaste del tráfico: mezcle agua, detergente neutro y polímero en el tanque contenedor. Velocidad adecuada: 300-500/1000 rpm.



**Eliminación de manchas y marcas:** Trate las manchas inmediatamente, remóvalas a mano con un estropajo de nylon blanco y detergente neutro (no se deben usar solventes). Trabajar la marca desde el exterior hacia su centro. Seguido, enjuague y limpie con agua limpia.

## CUIDADO PREVENTIVO



**Alfombra de entrada:** Alrededor del 80% de la suciedad proviene del exterior. Y el 90% de esa suciedad se puede evitar utilizando una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada. Mientras menos suciedad ingrese a través de la entrada, menores serán los requisitos de mantenimiento.

## LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



**Limpieza en seco:** Elimine el polvo y la suciedad con mopa de microfibra o de hilo, o mopas desechables. También puede usar una escoba adecuada con los pelos suaves.



**Limpieza con aspiradora:** Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para grandes áreas y en la limpieza inicial.



**Mopa húmeda:** Utilice una mopa humedecida con agua o en una solución con detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el pavimento o deje restos de agua. El pavimento debe estar seco transcurridos 15-20 segundos.



**Máquina combinada (para áreas grandes):** Use detergente neutro diluido en agua. Velocidad baja de 150-250 rpm o superior. Los discos de color beige / rojo suelen ser los más adecuados (consulte la guía de discos).

## LIMPIEZA PERIÓDICA



**Suciedad leve**  
Pulido con Spray: Para revitalizar la superficie: rocíe con detergente neutro y mantenedor de piso (estropajo rojo).



**Suciedad elevada**  
Limpieza con máquina y aspirar en húmedo.  
■ Diluir en agua productos de limpieza con Ph 10-11 y dejar actuar durante 5 o 10 minutos.



■ Utilizar una máquina rotatoria con disco único de alta resistencia (disco de color rojo).  
■ aspire el agua sucia inmediatamente y enjuagar con agua limpia permitiendo que el pavimento se seque.



Si es necesario:  
Pulido en seco: cuando sea necesario, utilizar los discos de color blanco y beige para restaurar el brillo de la superficie. Velocidad recomendada: 500-1000 rpm.

Si necesita alguna duda o aclaración, comuníquese con su representante de Tarkett para obtener más información.