

<b>PRODUCTO</b>	<b>ADHESIVO N 10</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b> El adhesivo No 10 de VINISOL, consiste en la emulsión de una resina de hidrocarburo reforzada con productos acrílicos. Es un adhesivo diseñado para ser utilizado en interiores para adherir baldosas de vinilo a bases generalmente de concreto. El adhesivo No 10 de VINISOL, por ser el resultado de una emulsión acuosa No es inflamable y No es tóxico. Depende de la porosidad de la placa, el diente de la llana, la cantidad de material se hace la proporción del pegante.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Viscosidad BROOKFIELD (Centipoises) 80.000 – 100.000 Contenido de solidos % 44.0 – 46.0 Ph 8.5 – 9.5 Densidad gr. /CC 0.95 – 0.98 Rendimiento metros / galón. *2 12 – 15 Envase plástico
<b>COLOR</b>	Crema Brillante
<b>PRESENTACIONES</b>	Cuñete de 5 galones, 1 Galón, 1/2 galón y 1/4 de galón
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	Tiempo e secado minutos 30 – 40, puede ser mas rapido dependiendo de la ventilación del espacio.
<b>USOS</b>	Áreas residenciales, Comerciales y T. Pesado. Especial para baldosas Vinilicas tipo VINISOL
<b>APLICACIÓN</b>	Consultar protocolo de instalación
<b>INSTALACIÓN</b>	La instalación la debe realizar un técnico especializa- do de VINISOL



**Cuñete  
5 gl**



**1 Galón**



**1/2 de Galón**



**1/4 de Galón**