

# LÍNEA PREMIUM

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA INICIAL:

Proteger siempre el piso, durante el periodo de reforma o construcción, con plástico, cartón o similares. Es recomendable realizar una limpieza inicial de la estancia antes de comenzar a usar de modo normal el nuevo piso.

Suciedad moderada: Aspirar, barrer o pasar una mopa húmeda/semihúmeda para eliminar el polvo y la suciedad producidos durante la obra. Una máquina rotativa con disco blanco/amarillo resulta muy efectiva en grandes superficies. Utilizar una solución con pH bajo para eliminar fácilmente el polvo producido durante el proceso de reforma o construcción.

La aplicación de cera o emulsión acrílica protectora en la línea Premium es recomendada en áreas de tráfico intenso. Ver siempre indicaciones del fabricante del producto.

### LA PROTECCIÓN DE LOS ACCESOS:

Alrededor del 80% de la suciedad de un piso proviene del exterior. La colocación de felpudos tipo rejilla con inserción de fibras absorbentes en la entrada exterior, acompañados de alfombrillas sintéticas de polipropileno, nylon o filamentos en el interior, de dimensiones y características adecuadas al tráfico y las condiciones de uso del edificio deberán eliminar casi el 90% de la suciedad externa, reteniendo la humedad, el polvo grueso y las partículas abrasivas. A menor suciedad proveniente del exterior, menor necesidad de mantenimiento.

### LIMPIEZA DIARIA:



Limpieza diaria: Mopa húmeda o seca.



Máquina Rotativa Combinada: Con el fin de obtener los mejores resultados en zonas con alto grado de ensuciamiento se aconseja el uso de máquina rotativa combinada preferiblemente con disco rojo.

Limpieza con productos químicos: En caso de ser necesario un método de limpieza húmedo, utilizar detergente neutro. Las habitaciones húmedas podrían necesitar ocasionalmente agentes de limpieza ácidos con pH de 3 a 5, con el fin de eliminar los restos de jabón y cal.

Advertencia! Ver siempre indicaciones del fabricante del producto!

Limpieza de manchas: Tratar las manchas de forma inmediata. Limpiar manualmente con estropajo de nylon beige/rojo, impregnándolo con detergente neutro mezclado con agua. Aclarar con agua limpia.

### MANTENIMIENTO:



La limpieza con spray o spray pulidor, son métodos efectivos en la restauración en áreas más desgastadas, pasillos desgastados por el tráfico intenso y arañazos por desplazamiento del mobiliario. Los sistemas de pulido son recomendados en áreas de tráfico intenso. Es esencial seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del producto químico antes del tratamiento. Contacte con su proveedor para obtener información detallada.



Las manchas y suciedad difícil requieren el uso de maquinaria: Aplicar la solución (agente de limpieza con pH 10-11 una vez diluido) en el piso, dejando actuar durante 5-10 minutos. Limpiar el piso con máquina rotativa y disco rojo. Quitar el agua sucia de forma inmediata aclarando posteriormente con agua limpia. Dejar secar y proceder al pulido de acuerdo con las instrucciones anteriores.

### Observaciones:

- Los disolventes dañan los pisos vinílicos.
- Limpiar cualquier derrame de aceite de forma inmediata para evitar cualquier posible daño en el piso.
- Las patas y ruedas de goma pueden dejar marcas en el piso.
- Es aconsejable incorporar en las patas del mobiliario protectores de plástico para proteger la superficie.
- Recuerde que los colores claros necesitan mayor frecuencia de limpieza.

Para cualquier aclaración o información adicional contacte con su delegación comercial Tarkett.

### TARKETT AMÉRICA LATINA:

México | América Central: +52 735 39 23 948 | +52 55 5107 9524  
Argentina | Chile | Uruguay: +54 11 47 08 07 72 | +54 911 44 46 88 82  
Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | +55 11 95494 0069