

Tabletas y losetas de madera plástica compuesta que combinan calidad y sostenibilidad con estética y funcionalidad, una solución a un costo razonable en comparación con el mantenimiento y reparación de la madera. Posee propiedades asépticas y de resistencia a la intemperie, ideal para exteriores uso en hoteles, instituciones comerciales.

Producto	VINIL DECK – H / WPC
<p>Características Generales: <i>Madera compuesta, resistente a la intemperie, sostenible y amigable con el medio ambiente, fácil de instalar, no requiere pinturas ni pegantes, bajo mantenimiento, apariencia natural, larga duración, diseño novedoso, no se astilla, antitermitas.</i></p> <p>Aplicaciones de Producto: <i>Balcones, Fachadas, barandas, Muebles exteriores, Senderos, Patios, Duchas, Muelles, Terrazas, Jacuzzis, Áreas sociales, Cerramientos, Cubiertas flotantes.</i></p>	
Especificaciones técnicas	
<i>Apariencia</i>	<i>Sólido Listón Homogéneo acanalado y textura madera</i>
<i>Color</i>	Verde, Negro, Gris, Beige, Nogal y Caoba.
<i>Diseños</i>	Permite la dilatación entre listones para circulación de agua y sólidos.
<i>Dimensiones</i>	Ancho 0,16m X Largo según despiece.
<i>Espesor</i>	2,5 cm
<i>Inflamabilidad</i>	Auto extingible.
<i>Pendiente requerida</i>	2%
<i>Peso</i>	16,00 Klg/m ²
Acabado	Acanalado, Tabla de doble cara.
Usos	<p>El piso VINILDECK es un producto para uso en exteriores, muy utilizado en terrazas, senderos, balcones.</p> <p>De fácil instalación y mantenimiento es un producto versátil que destaca su acabado y apariencia mejorando los espacios y aprovechando su uso en diferentes escenarios.</p>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Térmico * Resistente a la intemperie • Acústico * Resistente al Impacto • Lavable * Amigable con el medio ambiente • Ignifugo * No se requieren pinturas ni pegantes • Anti bacteriales * Anti termitas • Bajo peso * No se astilla • Fácil reparación * Bajo Mantenimiento
Instalación <i>Debe ser realizada por un técnico especializado.</i>	<p>El Deck está diseñado para ser instalados con un mínimo de pendiente del 2%, se puede lavar a presión máxima de 1500 psi. Están diseñadas para simular madera por lo tanto pueden presentar diferencia en color y vetado.</p> <p>Espacios entre viguetas de acuerdo a la temperatura: 0º espacio 5 mm / 23º espacio 3 mm / 24º espacio 1 mm.</p>