pisos VINISOL 55 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.

**FICHAS TÉCNICAS**
2020

| **PRODUCTO** | **TAMIZ 30X30** |
|---|---|

## CARACTERÍSTICAS

Las baldosas de vinilo son el resultado de una mezcla homogénea de Policloruro de Vinilo (PVC) debidamente estabilizado y plastificado, también contienen material inerte de relleno y pigmentos. La baldosa se obtiene por el proceso de calandrado.Las baldosas de vinilo son un recubrimiento semi – flexible para pisos destinados a ser usados en áreas interiores. Las baldosas de vinilo cumplen las especificaciones establecidas por la norma interna.

| | |
|---|---|
| **APARIENCIA** | Sólido cuadrado homogéneo |
| **DISEÑOS** | Variedad de diseños |
| **COLOR** | Aurora, Hielo y Negro . |
| **DIMENSIONES** | 0,30 cm x 0,30 cm |
| **ESPESOR** | Tráfico Pesado 3.0 mm |
| **EMPAQUE** | Caja 3.33 m2 / 36 unidades |
| **ACABADOS** | Diferentes tipos de diseños, con vetas, chipiado con la innovación de colores paratodo tipo de Uso. |
| **USOS** | Áreas residenciales |
| **VENTAJAS** | Antideslizante<br>Fácil limpieza<br>Durabilidad y resistencia a la abrasión T= Trafico Pesado<br>Térmico<br>Acústico<br>Lavable<br>Ignifugo<br>Antibacteriales<br>Bajo peso<br>Fácil reparación |
| **INSTALACIÓN** | La instalación la debe realizar un técnico especializado de VINISOL<br>Manual de instalación y protocolo de instalación en la pagina Web |

Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por_____ Fecha: 30-03-2020