



DECORATIVA

 pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.

*Grana
Deluxe*

NEW
deluxeGrass



La grama decorativa NEW DELUXE da un aspecto tan fresco y natural que su color verde te transporta a la naturaleza. Ofrece la resistencia y durabilidad de un césped para paisajismo de alto tránsito.



**AHORRO
GARANTIZADO**



**PROTECCIÓN
UV**



**100%
ECOLÓGICO**



**AMIGABLE
MASCOTAS**



**SIN
MANTENIMIENTO**



**PRESENTACIÓN
ROLLO**



**MAX
SUAVIDAD**



**EFECTO
MEMORIA**





T300500501GR NEW DELUXE VERDE 25mm 20 3/8 750 g/m²



NEW
 deluxeGrass

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DELUXE 750 g/m²

FIBRA	
TIPO	Fibrada - Recta - UV Resistente
DTEX.	6.300
COLOR	Verde
PESO DE FIBRA g/m ²	750
PESO TOTAL g/m ²	1585
TUFTING	
CALIDAD HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo cadmio.
GALGA	3/8"
ALTURA HILO	25 mm
PUNTADAS X 10 CM	20
PUNTADAS POR m ²	651 gr/m ² ± 10%
SOPORTE PRIMARIO	
TELA BASE	100% polipropileno tejido resistencia UV 90 gr/m ²
COLOR TELA	Negro
PERFORACIONES POR m ²	100

ACABADO	
PERMEABILIDAD AL AGUA	60 litros /minuto/m ²
RECUBRIMIENTO	Caucho resistente a humedad
GARANTÍA	
GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	5 años
PRODUCTO FINAL	
ANCHO TOTAL	3,85 mts
LONGITUD TOTAL	Según requerimiento del cliente


Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol. El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.





T300500501GR NEW DELUXE VERDE 25mm 20 3/8 750 g/m²



NEW
deluxeGrass

PERFIL REAL DE PRODUCTO



NEW
deluxeGrass



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMA DELUXE 750 g/m²

FIBRA	
TIPO	Fibrada - Recta - UV Resistente
DTEX.	6.300
COLOR	Verde
PESO DE FIBRA g/m ²	750
PESO TOTAL g/m ²	1585
TUFTING	
CALIDAD HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo cadmio.
GALGA	3/8"
ALTURA HILO	25 mm
PUNTADAS X 10 CM	20
PUNTADAS POR m ²	651 gr/m ² ± 10%
SOPORTE PRIMARIO	
TELA BASE	100% polipropileno tejido resistencia UV 90 gr/m ²
COLOR TELA	Negro
PERFORACIONES POR m ²	100

ACABADO	
PERMEABILIDAD AL AGUA	60 litros /minuto/m ²
RECUBRIMIENTO	Caucho resistente a humedad
GARANTÍA	
GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	5 años
PRODUCTO FINAL	
ANCHO TOTAL	4 m
LONGITUD TOTAL	Según requerimiento del cliente

Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol. El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.



 **pisos**
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.






pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



Sostenibilidad

- Producto ecológicamente responsable y amigable con el medio ambiente.
- Te brinda ahorro total en agua y mantenimientos.
- Promete una larga vida útil.
- No requiere luz solar, ni riego.
- Evita la contaminación del suelo.
- Sus colores verdes vivos se mantendrán en perfecto estado durante años.



*Servicio de
instalación*





MÉTODO DE INSTALACIÓN PEGAMAX

Adhesivo de contacto de alto desempeño, formulado con base en cauchos de cloropreno y resinas fenólicas. Tiene alta resistencia a la intemperie y a la humedad, por lo que puede ser aplicado en interiores y/o exteriores.



Resistente a la Intemperie



Buena brochabilidad



Alta resistencia a la temperatura



VENTAJAS

- Excelente fuerza inicial y final.
- Excelente resistencia el envejecimiento.
- Muy rápida y sencilla aplicación.
- Excelente resistencia al envejecimiento





GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV



GARANTÍA DE INSTALACIÓN

CERTIFIED

