

# ICONIK 150

## Ficha técnica

Clasificación	Norma	Valor objetivo
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimiento de suelo de poli(cloruro de vinilo) expandido (amortiguado)
Clasificación nacional	EN ISO 10874	21 Moderado/Ligero
Contenido de la carpeta	ISO 11638	Tipo i
Características técnicas	Norma	Valor objetivo
Espesor total	ISO 24346	1,50 milímetros
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340	0,15mm
Peso total	ISO 23997	1100 g/m <sup>2</sup>
Rendimiento para el marcado CE	Norma	Valor objetivo
Declaración de rendimiento #	EN 14041	00070027DOP202203
Reacción al fuego	EN 135011	clfs1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS (μ 0,30)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Resistencia al deslizamiento		R1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático <sup>2 kilovoltios</sup>
Resistencia térmica	ISO 10456	( 0,020 m <sup>2</sup> K/W
Presentación técnica	Norma	Valor objetivo
Sangría residual	EN ISO 243431	0,25mm
Reducción del sonido de impacto Lw	EN ISO 7172	12dB
Solidez del color a la luz	ISO 105B02	6
Resistencia química	ISO 26987	No afectado
Calefacción por suelo radiante		Adecuado (temperatura del subsuelo máxima 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: 0,15 %
Actuaciones de sostenibilidad	Norma	Valor objetivo
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		12 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos EPD A1A3)		4,06 kgCOeq/m <sup>2</sup>
Emissiones totales de COV	EN 16516	Oro (100 µg/m <sup>3</sup> )
Calificación BREEAM		A+
Clase de emisión de formaldehído		E1
Dimensiones y diseños.		Rollo 2 x 30m Rollo 2 x 35m Rollo 3x30m Rollo 3x35m Rollo 4x30m Rollo 4 x 35m
Número de diseños disponibles		30



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/05/2023). Según el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, el

Las declaraciones de rendimiento están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.com>. Se deben seguir las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento.

Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener instrucciones.

