

ICONIK 300

Ficha técnica

Clasificación	Norma	Valor objetivo
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimiento de suelo de poli(cloruro de vinilo) expandido (amortiguado)
Clasificación nacional	EN ISO 10874	23 Pesado
Clasificación comercial	EN ISO 10874	31 moderado
Características técnicas	Norma	Valor objetivo
Espesor total	ISO 24346	3
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340	0,1mm
Peso total	ISO 23997	1840 g/m ²
Rendimiento para el mercado CE	Norma	Valor objetivo
Declaración de rendimiento #	EN 14041	00070002DOP202203
Reacción al fuego	EN 135011	clis1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS (μ 0,30)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático (2 kV)
Resistencia termica	ISO 10456	0,040 m ² K/W
Presentación técnica	Norma	Valor objetivo
Sangría residual	EN ISO 243431	0,25mm
Reducción del sonido de impacto Lw	EN ISO 7172	20dB
Solidez del color a la luz	ISO 105B02	6
Resistencia química	ISO 26987	No afectado
Calentación por suelo radiante		Adecuado (temperatura del subsuelo máxima 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,15%
Actuaciones de sostenibilidad	Norma	Valor objetivo
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		22 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos EPD A1A3)		5,83 kgCOeq/m ²
Emissiones totales de COV	EN 16516	Oro (100 µg/m ³)
Calificación BREEAM		A+
Clase de emisión de formaldehído		E1
Dimensiones y diseños.		
		Rollo 2x25m
Rollo		Rollo 3 x 25m
		Rollo 4x25m
Número de diseños disponibles		43



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/05/2023). Según el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, el Las declaraciones de rendimiento están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.com>. Se deben seguir las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener instrucciones.

