

# METEOR 70

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli(cloruro de vinílico)
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy Pesado
Clasificación industrial	ISO 10874	43 Pesado
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor de capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	2650 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de superficies		Top Clean
Método de instalación		Pegado
Características para el Mercado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0061-DoP-2016-02
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,020 m <sup>2</sup> ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Características técnicas	Norma	Valor Tarkett
Indentación residual	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,10$ %
Reducción del ruido de impacto - $\Delta L_w$	EN ISO 717/2	7 dB
Reducción del ruido de impacto en la habitación	NF 531-074	Clase B ( $\leq 75$ dB)
Pie del mueble	EN ISO 16581	Sin daños
Silla con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	$\leq  8 $ mm
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Resistencia química	EN ISO 26987	No afectado
Calefacción por piso radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		18 %
Emissiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Oro ( $\leq 100$ $\mu\text{g} / \text{m}^3$ )
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m Rollo 4 x 23 m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (23/04/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.