

LÍNEA AMBIENTA®

LVT

Colección Series

Colección Stone



PISOS
VINISOL 63 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



Color: Cinnamon | 24176629



Diseño Humano-Consciente
El camino hacia una vida mejor.



VINISOL

Diseños actuales con la calidad de siempre.

EL PISO LVT MÁS VENDIDO DE SU CATEGORÍA



No hace toc-toc

Piso con confort acústico que no hace ruido al caminar.



Confort térmico

Temperatura siempre ideal para mayor comodidad.



Se puede lavar

Resistente al agua, incluso se puede lavar



15 años de garantía

Más protección y durabilidad para ti y tu piso.

TARKETT DISEÑO HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superar las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- Profunda comprensión humana
- Elecciones conscientes para las personas y el planeta
- Contigo a cada paso.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra Línea Ambienta® tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a 100µg/m³.

ECONOMÍA CIRCULAR



El **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. El **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Por eso nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS EN NUESTROS PRODUCTOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos y fabricados en Brasil (incluido el contenido reciclado).



PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2024 hemos recogido 187 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

COLECCIÓN SERIES



 24176654 - Cedro - 208x1230mm

Textura Lisa



 24176653 - Carambola - 208x1230mm

Textura Lisa


PATRÓN MEZCLADO



 24176629 - Cinnamon - 208x1230mm

Textura Rústica



 24176676 - Faia - 208x1230mm

Textura Rústica



 24176604 - Canela - 208x1230mm

Textura Rústica



 24176606 - Bétula - 208x1230mm

Textura Lisa



Color: Carambola 24176653

COLECCIÓN STONE



Light Porcelain

 24174113 - 600 x 600mm



Dark Porcelain

 24174111 - 600 x 600mm



Titanium

 24174681 - 600 x 600mm



Color: Light Porcelain 24174113

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | AMBIENTA® SERIES | AMBIENTA® STONE |
|---------------------------------------|---------------|---|---|
| Tipo de revestimiento | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC) | Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC) |
| Clasificación de uso | ISO 10874 | Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42 | Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42 |
| Espesor | ISO 24346 | 3mm | 3mm |
| Espesor capa de uso | ISO 24340 | 0,55mm | 0,55mm |
| Formato | ISO 24342 | 208x1230mm | 600x600mm |
| Embalaje | ISO 24342 | 14 listones (3,58m ²) | 10 baldosas (3,60m ²) |
| Peso promedio | ISO 23997 | 5150g/m ² | 5150g/m ² |
| Peso total por caja | ISO 23997 | 18437g | 18540g |
| Almacenamiento | - | Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada | Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada |
| Tratamiento de protección | - | EXTREME PROTECTION | EXTREME PROTECTION |
| Contenido de aglutinante | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I |
| Resistencia al resbalamiento | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Punzonamiento residual | ISO 24343-1 | 0,04mm | 0,04mm |
| Estabilidad dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% |
| Reacción al fuego | NBR 16626 | Clase II A | Clase II A |
| Absorción acústica en caso de impacto | ISO 717-2 | Δ _{Lw} 4dB | Δ _{Lw} 4dB |
| Solidez a la luz | ISO / 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Resistencia química | ISO 26987 | Buena resistencia a sustancias comunes | Buena resistencia a sustancias comunes |
| Propiedades electrostáticas | EN 1815 | < 2,5kV (en concreto) | < 2,5kV (en concreto) |
| Emisiones COV | ISO 16000-6 | ≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días) | ≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días) |



VINISOL

Diseños actuales con la calidad de siempre.



Diseño Humano-Consciente
El camino hacia una vida mejor.