

CÓDIGO	CAL-FT-ADHRL-01
FECHA	26/08/2024

## ADHESIVO PISOS FLEXIBLES

### CARACTERÍSTICAS

El adhesivo piso en rollo de Vinisol es fabricado a partir de una mezcla de resinas acrílicas el cual genera un olor suave característico del acrílico, libre de solventes con alto Tack residual, excelente nivel de adhesión y protección antimicrobiana.

El adhesivo “PISOS FLEXIBLES VINISOL” se caracteriza por ser un adhesivo sensible a la presión y/o de fijación en húmedo. El sustrato debe ser firme, liso, plano, limpio, seco, sin grasa y libre de humedad. Elimine todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

### APLICACIÓN Y PRECAUCIONES



**Sustratos porosos:** Se puede utilizar como adhesivo sensible a la presión o de fijación en húmedo. Para utilizar el producto como:

“adhesivo de fijación en húmedo”, deje que el adhesivo se seque durante 15 a 20 minutos antes de instalar el piso. Para utilizarlo como “sensible a la presión”, espere que el adhesivo esté seco al tacto (pegajoso), pero que no ensucie los dedos.

**Sustratos no porosos:** Se puede utilizar como “sensible a la presión” o como “fijación en húmedo”. Se debe tener en cuenta que los tiempos de secado se van a incrementar. Para la aplicación “fijación en húmedo” se recomienda un secado de 30 a 35 minutos y para “sensible a la presión” el secado debe ser 50 a 60 minutos.

Consulte las instrucciones de instalación de piso laminado en el “Manual de instalación de piso laminado VINISOL”.

<b>COLOR</b>	BLANCO (En húmedo) – TRANSPARENTE (En seco)
<b>VISCOSIDAD BROOFIELD</b>	CENTIPOISES CPS Aguja N° 6 – 10rpm 38.000 – 42.000
<b>CONTENIDO DE SÓLIDOS (%)</b>	53,0 – 55,0
<b>PH</b>	8,0 – 8,5
<b>DENSIDAD Gr/CC.</b>	1,08 – 1,10
<b>TIEMPO DE SECADO minutos (*1).</b>	30 – 40 minutos
<b>RENDIMIENTO m<sup>2</sup> / galón (*2).</b>	12 m <sup>2</sup> Piso Arquitectónico – 16 m <sup>2</sup> Piso Rollo.
<b>EMPAQUE</b>	¼ galón – 1 galón – 5 galones
<b>USOS</b>	Instalaciónn Piso Rollo (Residencial y Comercial) – Instalación piso LVT pega (Residencial y Comercial).
<b>VENTAJAS</b>	Adhesivo de excelente fijación, rendimiento y rápido secado son sus mayores ventajas.