

CÓDIGO	CAL-FT-ADH10-01
FECHA	26/08/2024

### ADHESIVO PISOS VINILO

#### CARACTERÍSTICAS

El adhesivo N° 10 de VINISOL, consiste en la emulsión de una resina de hidrocarburo reforzada con productos acrílicos. Es un adhesivo diseñado para ser utilizado en interiores para adherir baldosas de vinilo a bases generalmente de concreto. El adhesivo N° 10 de VINISOL, por ser el resultado de una emulsión acuosa no es inflamable y no es tóxico. Depende de la porosidad de la placa, el diente de la llana, la cantidad de material se hace la proporción del pegante.

#### APLICACIÓN Y PRECAUCIONES



Sustratos porosos: Se puede utilizar como adhesivo sensible a la presión o de fijación en húmedo. Para utilizar el producto como:

“adhesivo de fijación en húmedo”, deje que el adhesivo se seque durante 15 a 20 minutos antes de instalar el piso. Para utilizarlo como “sensible a la presión”, espere que el adhesivo esté seco al tacto (pegajoso), pero que no ensucie los dedos.

Sustratos no porosos: Se puede utilizar como “sensible a la presión” o como “fijación en húmedo”. Se debe tener en cuenta que los tiempos de secado se van a incrementar. Para la aplicación “fijación en húmedo” de recomienda un secado de 30 a 35 minutos y para “sensible a la presión” el secado debe ser 50 a 60 minutos.

Consulte las instrucciones de instalación de piso laminado en el “Manual de instalación de piso laminado VINISOL”.

<b>COLOR</b>	BLANCO (En húmedo). TRANSPARENTE (En seco)
<b>VISCOSIDAD BROOFIELD</b>	CENTIPOISES CPS Aguja No 6 - 10rpm 80.000 - 100.000
<b>CONTENIDO DE SÓLIDOS %</b>	44.0 - 46.0
<b>PH</b>	8.5 - 9.5
<b>DENSIDAD Gr/CC.</b>	0.95 - 0.98
<b>TIEMPO DE SECADO minutos (*1).</b>	30 - 40 minutos
<b>RENDIMIENTO m2 / galón (*2).</b>	12 - 15 m <sup>2</sup>
<b>EMPAQUE</b>	¼ galón - ½ galón - 1 galón - 5 galones
<b>USOS</b>	Áreas Residenciales, Comerciales y Tráfico pesado.
<b>VENTAJAS</b>	Adhesivo de excelente fijación, rendimiento y rapido secado son sus mayores ventajas